

Mass 48/25



Référence: 40040256

Les chargeurs de batteries Mass sont conçus pour une utilisation professionnelle intensive et des environnements semi-professionnels et sportifs. Même dans les conditions les plus extrêmes, les produits de la série Mass fonctionnent parfaitement, en tournant 24h sur 24 s'il le faut. Les technologies et la fiabilité du concept Mass ont été vérifiées sur le terrain depuis bien longtemps. Avec un MTBF de 180,000 heures en pleine capacité et avec une utilisation 24h/24h, les produits Mass sont parfaits pour les tâches les plus dures et pour toutes les situations dans lesquelles une alimentation est requise.

Points de vente efficaces

- Conçus pour supporter les conditions les plus difficiles.
- Légers, acier inoxydable, boîtier en aluminium anodisé.
- Vernis sur les composants internes évite les problèmes d'humidité et de condensation afin d'assurer une plus longue durée de vie.
- Insensible aux effets électromagnétiques d'autres appareils.
- Compatible à tout type de batteries, charge également des batteries complètement vides.
- Livrés en standard avec sonde température.
- Pleine puissance à des températures allant jusqu'à 45 °C.
- Capacités de charge de 80 à 1000 Ah ou plus.
- Alimentation stable de 24 et 48 V, même sans batteries.
- La fonction « Current Control » permet de réduire la puissance du chargeur de batterie et d'éviter de brûler le fusible, même lorsque la tension chute.
- Commutation en parallèle et distribution possible en utilisant plusieurs chargeurs de batteries.
- Connexions selon les normes CE, ABYC et IEC60945.
- Certifiés RRR, RS, DNV (modèles 24/25, 24/50, 24/75, 24/100) et Germanische Lloyd, Lloyd (modèles 24/75, 24/100).
- Certifiés pour les zones A, B et C.

Pour usage professionnel: GMDSS

Charger des batteries Lithium Ion

Bien que les batteries Lithium Ion soient de plus en plus populaires, il peut y avoir un manque de clarté en ce qui concerne le processus de charge. Ceci n'est pas un problème avec Mastervolt car le chargeur de batterie Mastervolt communique directement avec la batterie Lithium Ion via le réseau MasterBus (ou modifiés pour les tensions de charge requises).

Compatible MasterBus

Les chargeurs de batterie Mass peuvent être facilement reliés à un réseau MasterBus avec seulement un câble et un raccordement. De plus, vous avez le choix entre une configuration et un monitoring de votre système centralisé, local ou à distance.

Spécifications

Spécifications générales

Tension de sortie nominale	48 V
Intensité de charge totale	25 A
Nombre de sorties batterie	1
Gamme de capacité de batterie	100-500 Ah
Tension d'entrée nominale	230 V (180-265 V), 50/60 Hz
Alimente votre système sans batterie	oui
Afficheur/indicateur	afficheur LED
Dimensions, HxLxP	340 x 261 x 130 mm 13,4 x 10,3 x 5,1 pouces
Poids	4,6 kg 10,1 livres
Certifications	CE, E-mark, ABYC A-31, RRR, RS

Spécifications techniques

Caractéristiques de charge	IUoUo, automatique 3-étapes+ pour gel/AGM/humide/Lithium Ion
Tension de charge Bulk	57 V
Tension de charge Absorption	57 V
Délai d'Absorption	4 heures
Tension de charge Float (batteries humide)	53 V
Tension de charge Float (batteries gel/AGM)	55,2 V
Compensation de température	-120 mV/ °C -67 mV/ °F compensation de chute de tension dans les câbles DC jusqu' à 3 V
Compensation de tension	< 1 mA
Consommation puissance (côté DC)	1800 W
Consommation pleine charge (230 V AC)	oui, via MasterBus
Fonction Current Control	> 0,95
Contrôle de facteur de puissance	-25 °C à 80 °C, décroissant > 45 °C
Gamme de température (temp ambiante)	-13 à 176 °F
Niveau sonore	< 48 dBA à 1 mtr
Indice de protection	IP23
Alarme CSI/CC (Charger Status Interface)	intégrée au chargeur de batterie en standard
Protections	surchauffe, surcharge, court-circuit, haute/basse tension de batterie
Refroidissement	ventilateur vario
Compatible MasterBus	oui