

Mass GI 7



Référence: 88000705

Technologie moderne de transformateur : Léger, silencieux et fiable

Le Mass GI offre la toute dernière technologie de commutation haute fréquence ainsi que le Soft Start pour crêtes de courant à la connexion au réseau. Les voyants sur le boîtier indiquent la charge et la surcharge. Le transformateur peut être télécommandé et a l'option de mettre en marche automatiquement le groupe quand il y a une surcharge de courant AC. Le Mass GI est 75% plus léger et 60% plus petit comparé aux transformateurs basse fréquence.

Capacité plus importante via la commutation parallèle

La commutation parallèle des Mass GI augmente la capacité de puissance quai. Deux unités de 16 A/3.5 kW assure une capacité de 32 A /7 kW, quatre unités donnent 64 A/14 kW.

Peut être installé n'importe où

Avec son boîtier aluminium robuste, ce transformateur d'isolement peut être monté dans n'importe quelle position sur une cloison ou sur le sol. Aucun support en caoutchouc n'est nécessaire parce que l'unité ne vibre pas et ne ronfle pas. Le Mass GI comporte également des raccords professionnels avec des presse-étoupes pour les câbles.

Spécifications

Spécifications générales

Tension de sortie (\pm 5%)	90-255 V
Gamme de fréquences de sortie	45-65 Hz
Gamme de tension d'entrée	90-255 V
Intensité d'entrée nominale (230 V)	32 A
Gamme de fréquences d'entrée	45-65 Hz
Rendement	> 93 %
Puissance	7000 W
Dimensions, HxIxP	340 x 261 x 250 mm 13,4 x 10,3 x 9,8 pouces
Poids	10 kg 22,0 livres

Spécifications techniques

Technologie	haute fréquence
Disjoncteur fuite à la terre	non
Consommation puissance à vide	44 W
Gamme de température (temp ambiante)	0 °C à 40 °C, puissance décroissant > 40 °C 32 à 104 °F
Arrêt à	80 °C
Humidité relative	max. 95%
Indice de protection	IP23
Refroidissement	ventilateur vario
Arrêt disjoncteur	B-caractéristiques
Soft start	oui
Compatible MasterBus	oui